

Holzoberflächen MATERIAL- UND PFLEGEHINWEISE

Hinweise zu Multiplex mit HPL Oberflächen (Queenply)

Pflegeanleitung und Reinigungshinweise für extrem matte Queenply Acryldekore (Deckel und Frontplatten der Heckküche M100):

Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, insbesondere keine Lösungsmittel oder fetthaltigen Reiniger. Ideal ist einfach Wasser oder verdünnte Seifenlauge.

Benutze bitte keine Möbelpolitur oder andere Reiniger auf Wachsbasis. Diese können eine klebrige Oberfläche hinterlassen und den matten Eindruck zerstören.

Bitte lass die Finger von abrasiv wirkenden Reinigungsmitteln bzw. Scheuerpulver, da diese die Oberfläche dauerhaft schädigen.

Benutze bitte deshalb auch keine Stahlwolle, harte Reinigungsschwämme, Topfreiniger oder Ähnliches auf dieser Platte.

Ideal zur Reinigung sind weiche Putzlappen, zum Beispiel Baumwolltücher oder weiche Schwämme. Bitte benutze aber nur vorab gesäuberte Lappen, damit auf diesen nicht noch Rückstände von anderen Putzstellen sind, die die samt-matte Oberfläche zerkratzen könnten. Am besten ist, die Tücher/Schwämme vor dem Gebrauch bei 60 Grad zu waschen.

Entferne entstandene Flecken möglichst rasch, dadurch sind sie wesentlich leichter zu beseitigen.

Niemals einen Dampfreiniger benutzen.

Zur Vorbeugung elektrostatischer Anhaftung von Staubpartikeln oder Schwebstoffen aus der Umgebungsluft kannst Du die Oberflächen regelmäßig mit einem gut durchfeuchteten Baumwolltuch, bei sanftem Andruck, abwischen. Lass den verbleibenden Wasserfilm auf der Platte einfach trocknen (nicht trocken reiben).

Quelle: Sven Bauhaus Holzwerkstoffe GmbH; www.platten-laden.com

Weitere Infos auf:

Sven Bauhaus zu finden unter www.platten-laden.com

Bitte beachte, dass die HPL Beschichtung (Deckelflächen und Frontblenden der Küchen), insbesondere schwarz matt, empfindlich gegenüber Kratzern ist, als herkömmliche Beschichtungen.

Hinweise zu Multiplex mit Phenolharzbeschichtung:

(Schlafsystem M und L + Seitenflächen und Trennwände der Heckküche M100 + Multiflexboard + Heckküche Basic)

Phenolharzfilme können mit der Zeit farblichen Veränderungen unterliegen. Farb- und Qualitätsabweichungen sind bei Phenolharzfilmen produktionsbedingt und leider unvermeidbar. Unter Umständen muss mit Walzspuren, glänzenden Stellen und braunen Punkten gerechnet werden, die sich auf der Oberfläche vereinzelt abzeichnen können. Bei unterschiedlichen klimatischen Verhältnissen neigt Sperrholz, durch das natürliche Quellen und Schwinden, zum Verzug. Eine Beanstandung aufgrund von natürlichem Verzug und produktionsbedingten Oberflächenfehlern können wir daher nicht akzeptieren. Haben Sie dennoch ein Mangel der Ihrer Meinung nach nicht hinnehmbar ist oder Sie sich nicht sicher sind, kontaktieren Sie uns.

Birkensperrholz FSC® C103745 MixCredit zertifiziert

Verleimung: EN636-2, E1

Deckfurnierqualität · Beidseitig Qualität BB/BB mit Flickern · Querfurniert

Reinigungsempfehlung:

Leicht verschmutzte Platten werden mit einem weichen, sauberen und gegebenenfalls mit klarem Wasser befeuchteten Baumwolltuch gereinigt und mit trockenem Baumwolltuch trockenwischen. Reinigungsmittel, Putztücher bzw. Schwämme dürfen keine scheuernde, stark saure oder stark bleichende Bestandteile enthalten, da die Oberfläche sonst beschädigt wird.